

SPECIFIKACE

MODEL	CS-352ES		
Vnější rozměry: délka x šířka x výška	mm	396x232x273	
Hmotnost: Pila bez vodící lišty a řetězu, nádrž prázdná	kg	4,0	
Objem: Palivová nádrž Nádrž na olej na mazání řetězu Palivo (poměr směsi) Olej (řetězový olej)	ml ml	250 260 Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metylalkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Doporučená směs: 50 : 1 (2%) pro normu oleje ISO-L-EDG (ISO/CD13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. Speciální řetězový nebo motorový olej.	
Řezná délka: Všechny specifikované řezné délky vodící lišty	mm	300, 350	
Řetěz: Rozteč Tloušťka unášecích článků Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu Rychlost řetězu při max. rychlosti pily Mazání	mm mm cm mm m/s	9,53 (3/8 palce) 1,27 (0,050 palce) 30, 35 (ECHO) 1,27 (0,050 palce) Carlton N1C-BL Oregon 91PX, 91VG 91VXL, 91VX	9,53 (1/4 palce) 1,09 (0,043 palce) 30, 35 (ECHO) 1,09 (0,043 palce) Oregon 90PX, 90SG 22,0 Neregulovatelné automatické olejové čerpadlo
Řetězka: Specifikovaný počet zubů		6	
Motor: Typ Karburačtor Magneto Zapalovací svíčka Startér Přenos energie Zdvihový objem motoru Maximální výkon podle ISO 7293 Doporučená maximální rychlost s řeznými nástroji Doporučené otáčky chodu naprázdno	ml (cm ³) kW r/min r/min	Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor Membránový Setrvačnick magnet, CDI systém NGK BPMR8Y Startovací šňůra "ES START" (viz strana 2) Automatická odstředivá spojka 34,0 1,31 12500 3000 (2500-3300)	
Akustický tlak: (ISO 22868) L _{pAeq} = Odchylka	dB(A) dB(A)	98,5 1,5	
Zaručená hladina akustického výkonu: (2000/14/EC)L _{WAav} =	dB(A)	111	
Vibrate: (ISO 22867) Deklarované hodnoty a _{hveq} Přední rukojeť Zadní rukojeť Odchylka	m/s ² m/s ² m/s ²	4,0 5,2 1,3	
Další součástky:		Přední kryt ruky, pojistka páčky plynu, zachycovač řetězu, brzda řetězu, anti-vibrační prvek, síťka lapače jisker, zubová opěrka	