

- ✓ Výkonný 800W motor
- ✓ 26mm vrtací kapacita do betonu
- ✓ Vypnutí otáček pro lehké sekání
- ✓ FIXTEC rychlá výměna sklíčidla
- ✓ Bezpečnostní spojka pro uživatelskou bezpečnost
- ✓ Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- ✓ Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- ✓ Chod vpřed/vzad
- ✓ Měkká rukojeť pro komfortní držení
- ✓ Výkonný 800W motor



Dodávaný v	kufr
EAN kód	4002395194681
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2,5
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (L <sub>pa</sub> )(dB(A))	92
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (L <sub>wa</sub> )(dB(A))	103
Hmotnost (kg)	2,8
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	30 / 13 / 26
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Příkon (W)	800
Vibrace při sekání - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Vibrace při sekání (m/s <sup>2</sup> )	12,5
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s <sup>2</sup> )	15
Vibrační vrtání (m/s <sup>2</sup> )	15,0
Výkon (W)	400