

- ✓ Výkonný 1600W motor
- ✓ 20 J rázová energie pro náročné bourací aplikace
- ✓ Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- ✓ Omezení rychlosti bez zatížení
- ✓ AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- ✓ Pozvolný rozběh pro přesné započítí sekání
- ✓ Servisní signalizace včas upozorní na opotřebení uhlíků
- ✓ Automatické odpojení uhlíků
- ✓ Měkká rukojeť pro komfortní práci



Dodávaný v	kufr
EAN kód	4002395198832
Energie příklepu (EPTA)(J)	20
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (L _{pa})(dB(A))	91
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (L _{wa})(dB(A))	105
Hmotnost (kg)	11,0
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	50
Počet příklepů při zatížení (př./min)	975 - 1950
Příkon (W)	1600
Vibrace při sekání - nejistota (m/s ²)	2
Vibrace při sekání (m/s ²)	11
Vibrační vrtání (m/s ²)	n/a
Výkon (W)	800

