

- ✓ Výkonný 1200W motor
- ✓ 8,5 J rázová energie pro sekání bez námahy
- ✓ Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje sekání v citlivých materiálech
- ✓ AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- ✓ Pozvolný rozběh pro přesné započítí sekání
- ✓ Servisní signalizace včas upozorní na opotřebení uhlíků
- ✓ Indikátor připojení k síti
- ✓ Dodáváné s přední D rukojetí, mazivem a 6m dlouhým kabelem



Dodávaný v	kufr
EAN kód	4002395198795
Energie příklepu (EPTA)(J)	8,5
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	91
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A))	104
Hladina akustického výkonu měřená (dB(A))	101
Hladina akustického výkonu zaručená (dB(A))	104
Hmotnost (kg)	6,2
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	40
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 2840
Příkon (W)	1200
Vibrace při sekání - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1,9
Vibrace při sekání (m/s <sup>2</sup> )	11,5
Vibrační vrtání (m/s <sup>2</sup> )	n/a
Výkon (W)	600

