

- ✓ Výkonný 1100W motor
- ✓ 7,5 J (EPTA) rázová energie
- ✓ 40mm vrtací kapacita do betonu
- ✓ Rotační doraz pro sekání
- ✓ Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
- ✓ Pozvolný rozběh pro přesné započítání vrtání/sekání
- ✓ Dodávané s boční rukojetí, kovovým hloubkovým dorazem, mazivem, 4m kabelem
- ✓ Výkonný 1100W motor
- ✓ 7,5 J (EPTA) rázová energie
- ✓ 40mm vrtací kapacita do betonu



Dodávaný v	kufr
EAN kód	4002395133062
Energie příklepu (EPTA)(J)	7,5
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (L <sub>pa</sub> )(dB(A))	93
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (L <sub>wa</sub> )(dB(A))	104
Hmotnost (kg)	6,4
Max. průměr otvoru do betonu   jádrový vrták   tunelový vrták [mm]	40 / 105 / 65
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	65
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	40
Max. průměr vrtání korunky (mm)	105
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 450
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3000
Příkon (W)	1100
Vibrace při sekání - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Vibrace při sekání (m/s <sup>2</sup> )	16,7
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s <sup>2</sup> )	16,8
Vibrační vrtání (m/s <sup>2</sup> )	16,8
Výkon (W)	550

