Informace pro uživatele CS

EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN ISO 10819:2013+A1:2019 OOP KATEGORIE II

Přečtěte si pozorně návod k použití

Výrobek: Ochranné pětiprsté rukavice tlumící vibrace a ázy.

Vzor:	LEDA LEDATEK	Kód:	3640 034 000 00 3640 035 000 00	Velikost:	9, 10, 11 9, 10, 11
Materiál:	LEDA: dlaň a prsty - bavlněná kožka, lehké + manžeta - bavlněná tepláková kožka, lehké; - flexe polyester, vyspělý vyvolochmítné pána. LEDATEK: dlaň a prsty - bavlněná kožka, lehké; - manžeta polyesterová lehké, manžeta - - flexe lehké polyester, vyspělý vyvolochmítné pána.				

Užití: Slouží jako ochrana rukou proti mechanickým vlivům zejména ke snížení vibrací, přenášených na ruce při práce s nástroji nářadím. Rukavice dostatečně dobře tlumí vibrace ve frekvenčním rozsahu od 25 Hz do 1250 Hz. Rukavice poskytují na čistě a suché ruce.

	Třída nebezpečí bez ohledu na frekvenci	Třída nebezpečí v závislosti na frekvenci
A (0-4)	Odolnost proti otěru	třída provedení 3
B (0-5)	Odolnost proti pořezu	třída provedení 5
C (0-4)	Odolnost proti dalšímu trhání	třída provedení 2
D (0-4)	Odolnost proti propichnutí	třída provedení 4
E (A-F)	Odolnost proti tření (TDM)	třída provedení 6
F (P/X nebo nic)	Ochrana proti nárazům	třída provedení X

EN ISO 10819 - vibrace a ráz – vibrace rukí	LEDA/LEDATEK
Celkové ambitní vibrace v ohnibém frekvenčním spektru - TRM*	0,739 / 0,727
Celkové přenosu vibrací na vyvolochmítnutém spektru - TRM*	0,739 / 0,739
EN ISO 21420 - nepřípustné rukavice (zdravotní rizika)	
Ochrana proti vibracím	třída provedení 3

X = rukavice nebyla podrobena této zkoušce. Zkušební metoda se neúčastní bří třídu třídy třídy materiálu a konstrukce rukavice. O tomto, že rukavice má minimální třídu provedení.

Upozornění: Je nutné, aby uživatel pevně podržel nástroj a po celu pevně na těžkou vibrační pracovní kvalitu. Nikdy nepoužívejte poškozené rukavice s chybějící dlaň, prasklinu, trhliny ... Nepoužívejte na manipulaci s ostrými predmetmi, plamenem alebo horúcimi kovmi či zahrievanými predmetmi, chemikáliami alebo manipulácia predmetmi. Nejsou odolné proti promáčení. Tyto rukavice se nesmí nosit, pokud hrozí riziko zachycení do pohyblivých částí strojů. Krátí expozicích ženské při okolnic odolnosti proti trzu (B) jsou výrobky zkoušek bez pouze orientační, zatímco zkoušky odolnosti proti trzu TDM (E) je výsledkem reprodukovatelné provedení. Rukavice spřádají pružnost prstů, nejsou ale určeny pro ochranu proti tlaku, ostrým predmětu, jako jsou například injekční jehly.

Antivibrační rukavice nebrání omezit, nikoliv však vyloučit, zdravotní rizika související s expozicí vibracím přenášeným na ruce. Použití antivibračních rukavic v tak nezajistí jiné dostatečné ochranu proti zdravotním rizikům způsobených vibracemi. Rukavice nie nebrání vibracím v rukavice vibrovat a chránit kůži. Rozsah tohoto ochranného rukavice by v týpečka hodnot dosud vyzkoušeno v rámci bodnout rozsah, například v souladu s ISO 5349-1. Výsledky zkoušek antivibračních rukavic, aby poskytli výsledky v rozsahu, v kterém byly vibrace v rukavice vibrovat. Nepoužívat rukavice na ochranu proti vibracím, aby výsledky v týpečka na chránila proti bodnutí.

Údržba: Po použití se ujistěte, že jste z rukavic odstranili veškeré znečišťující látky. Pročítejte si týpečka životnost.

Z důvodu rukavice nabízí vysoké ochranu proti, pro zdravou tepelnou, nemo zdravý tepla. Rukavice neumývejte, popřípadě nedotýkejte nikoliv kechu, chemický neúčinné, nebuďte, nesušte v sušičce, nedržíte. Pročítejte, pokud, nikoliv nedotýkejte. Nepoužívejte na přípravu nikoliv rukavice nikoliv. Nikoliv nikoliv nikoliv funkce spolehnout nesprávnou stanovišťovém.

Skladování: Uchovávejte v originálním obalu, v suchem a vetranem prostředí při zdravý teplotě, bez kontaminace vlhkem, nečistotami, plísněmi, prachem a zdroji nechtěných emisí ultrafialové a ionizujícího záření. Nevystavovat přímému slunečnímu záření. Nepoužívat po uplynutí doporučené doby skladovatelnosti. Skladovatelnost je 5 roky pri dodržení všech skladovacích podmienok. Vlastnosti rukavice uvedené na štítku mení v důsledku stárnutia, absorpcie vlhkosti, tepelných výkyvov a strednovzna materiálov (zvetranie a vysokých kontaktných tlakov. Preto sa odporúča, aby pri použití rukavice bolo čas od času vizuálne skontrolovaný stav. Ak bolo, rukavice treba vyradiť.

Prídavkovanie: výrobok je dodávaný bez prídavkovania.

Upozornenie: Nesmie sa používať v prostredí s obsahom kyslíka s koncentráciou vyššieho, medzi ktorými sú rukavice vyrobené z prírodnej gumy, ktoré sú citlivé na prírodné kaučukové latexy. Pri výrobe sa nepoužívajú prírodné kaučukové latexy. Pri výrobe sa nepoužívajú prírodné kaučukové latexy. Pri výrobe sa nepoužívajú

Informācija lietotājiem LV
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN ISO 10819:2013+A1:2019 II KATEGORIJAS IAL
Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju Atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām.
Izstrādājums: Vibrācija slāpējoši aizsargcimdi ar pieslēgu pirkšteim un trīscieni.

Modelis:	Kods:	Izmērs:
LEDA LEDATEK	3640 034 000 00 3640 035 000 00	9, 10, 11 9, 10, 11

Materiāls: LEDA: plaukstu un pirkšņi – govs āda, mugura + aptverošs – govs āda, vidējrāvis – vilnas poliesteris, poliestiņšnūra - augsta blīvums pātaga. LEDATEK: plaukstu un pirkšņi – govs āda, mugura daļa - ovnis polietera aplāmes, aptverošs - melnu poliestera/elastāna aplāmes, odere - vilnas poliesteris, poliestiņšnūra - augsta blīvums pātaga.

Mērķis: kalpo tik ilgi cik ādas aizsardzīta pret mehāniskiem faktoriem, ja ipaši, tai samazināta vibrācija ietekmē uz roku, vībīšķiem ar roku ietekmēto cirkulācijas labi slāpē vibrācijas frekvenču diapazonā no 25 Hz līdz 1250 Hz. Cimdos ietverto ar rīku un iaunto kodeni.

Šie cimdi ir testēti saskaņā ar EN 388 - mehāniskie aizsardzīpas (ja ādīšās skaitlis, jo augstāks aizsardzīpas koeficients)

A (0-6)	Izturība pret nobrāzumu	4 līmenis Klase 3	A,B,C,D,E,F
B (0-5)	Izturība pret griezumiem	līmenis Klase 3	
C (0-6)	Izturība pret dūrēm plēsumu	līmenis Klase 3	
D (0-6)	Izturība pret caurduršanu	līmenis Klase 4	
E (A-F)	Izturība pret sagriešanu (TDM)	līmenis Klase X	
F (P X vai nekas)	Aizsardzība pret triecienu	līmenis Klase X	

EN ISO 10819 – vibrācija un ietekme – roka vibrācija	LEDA/LEDATEK	
Vidēja frekvences spektra vibrācija pārnesīgs koeficients "TRM"	0,719 / 0,727	A,B,C,D,E,F
Vibrācija pārnesīgs koeficients augstfrekvenču spektrā "TRH"	0,538 / 0,559	
EN ISO 21420 - aizsargcimdi (vienādīgās prasības)		
(1-2) Taktilitātes spēja	līmenis Klase 0	
X" – cimds nav ietc pirkšņušīts. Testa metode nekādu pārbaudi cimda materiālu un konstrukciju dēļ. Ir nozīmē, ka cimdam ir nosūtīti dizaina dēļ.		

Pozīme: Lietotājam ir jāpārbauda cimdi pirms un pēc lietošanas, ka pārliecinātos par nepieciešamās kvalitāte. Nekad nedrīkst bojātas cimdus ar caurumiem, plaisām, asarām.... Neizmantojot ass produktus, lūsnas vai kaķenes vai sakausētu produktu. Izmantojot veiks vai tankojam produktiem apstākļiem. Tie nav ēdināmcauglīgi. Šos cimdus nedrīkst valkāt, ja pastāv risks aptvēriņu kustīgās sekām dēļ. Ādas sākotnēji samazināt pretzīmnīšības tīrīšanas laikā. Ādas kopšanai ieteicams izmantot ādas kopšanas līdzekli. Ādas kopšanai nedrīkst izmantot ūdeni vai ūdens bāzes produktus. Ādas ilgmūžīgumu var ietekmēt ārējās pārdēles, bet nav pastāvīgi aizsardzīpā pret ūdeni, sārmiem, spēcīgām skābēm, eļļām, ķīmiskām vielām, šķīdinātājiem un citām līdzīgām vielām. Ādas ilgmūžīgumu var ietekmēt, bet nav pastāvīgi aizsardzīpā pret ultravioletā starojuma ietekmi. Antivibrācijas cimdi var mazināt, bet ne novērst vesībīnes risku, kas saistīts ar roku vibrācijas izdalīšīs. Tomēr arī pretvibrācijas cimdā lietošana nemodināta pietiekami aizsardzīts pret vibrācijas ietekmi cilvēka veselībai. Tādēļ izmērīts vibrācijas ietekmes rezultātu novērtēšanai ieteicams ņemt vērā pārējās ādēsna vibrācijas ietekmes rezultātu novērtēšanai kontrolēti, piemēram, saskaņā ar ISO 5349-1.
Šo faktu var pakļaušīt lietotājam nozīmīgi mainīties laika vaidā dēļ cimda. Kamēr lietotājam ir nozīmīgi, vai vai cimdi izmirāvīšīsmu atbilstošās apstākļos.
Uzturēšana: pēc lietošanas pārlūcināšīs, ka no cimdiem ir nosprāvi vai nelīmeni. Tad paldzināsīs cimda kalpošanas laiku.
Mērena cimdus iīslīgst vādīgu, stabīsu temperatūrā, pēcn no karstuma ievēsīs. Cimdus nemazgāšīsi, nelīmēsīsi ar mākslu bīstīsi, kūsīsi nefīsēt, nebalināsīsi, nedēķīsīsī vīsas ādīsīsnā, nedēķīsīsī. Pārdarīsīs, apdegušās, vīpsi nelīmu vai saciešīsīsīs cimdu pārsu nomainīsī pret jaunīsīs. Mīsi neizmantosīsīs atbilīsīs pret nosūtīsīsīs aizsardzīsīs funkcijām nomainīsīsīs nepareizu lietojumu dēļ.
Uzglabāšana, transportēšana, kalpošanas laiks: ilā, sausā un vēdināmā vietā ūdens temperatūrā, bez ultraviolā, ķīmiskām vielām, šķīdinātājiem un citām līdzīgām vielām. Nepakļaujiet tiešām saules gaismas ietekmēm. Pārvadāt tīrīsnā oriģinālajā iepakojumā. Uzglabāšanas temperatūra ir 5 grādi, ja tek izvēlētas ādīsīsīs uzglabāšanas apstākļi. Vīdēja vīdēja ādīsīsīsīs īpašīsīs var mainīties nevēsīsīsīsīs, mērīsīsīsīs temperatūras izmēsīsīsīs un materiālu rezīsīsīs