

1200W Příklepová vrtačka RPD1200-K

RYOBI®



- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Kovová převodovka
- Kovové sklíčidlo, aretace hřídele
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost obrobku

Úroveň vibrací (m/s ²)	15,8
Dodávaný v	kufr
EAN kód	4892210126788
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3,0
Hladina akustického tlaku (Lpa) (dB(A))	97,0
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3,0
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A))	108,0
Hmotnost (kg)	3,2
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25/50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8/16
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	18/22
Napětí	1200W
Napětí	1200W
Nejistota vibrací (m/s ²)	1,5
Obj. č.	5133002067
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-1,200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-3,200
Počet příklepů - 1.st.	0-19,200
Počet příklepů - 2.st.	0-51,200
Standardní vybavení	přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz
Typ sklíčidla	rychloupínací
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s ²)	1,5
Vibrace při šroubování (m/s ²)	3,9

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.