

18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka R18PD5-0

RYOBI

18V ONE+



18V ONE+

BRUSHLESS

3
LETA
ZÁRUKA

- Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- Funkce e-Torque™ automaticky nastavuje zašroubované šrouby do jedné roviny, čímž zajišťuje dokonalý konečný vzhled povrchu za všech okolností
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost

Dodávaný v	Karton
EAN kód	4892210156631
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	83.5
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A))	94.5
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.1
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. moment (Nm)	50
Max. počet úderů (ú./min)	6800 / 23800
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Napětí	18 V
Napětí	18 V
Nastavení momentu	Automatic
Obj. č.	5133003595
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-400 / 0-1400
Standardní vybavení	oboustranný šroubovací bit
Včetně nabíječky	Ne
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při šroubování (m/s ²)	<2.5
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s ²)	13.9
Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při vrtání do kovu (m/s ²)	<2.5

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.