

## 125W Lupínková pila RSW1240G

**RYOBI**



- Pila disponuje maximální kapacitou řezu 405mm a umožňuje snadnou výměnu pilového listu bez použití jiného nářadí
- Stůl z hliníkové slitiny se nakládá v rozsahu od 0° do 45°
- Konstrukce s plynulou regulací otáček nabízí flexibilitu pro provádění různých aplikací
- Integrovaný ventilátor pro odfuk prachu udržuje čistou plochu řezu a zaručuje maximální viditelnost
- Litinová základna zmenšuje vibrace, což zaručuje přesnější řez
- Upínací svorka pilového listu ovládaná bez použití jiného nářadí umožňuje upnutí pilových listů s obvyklým tvarem upínací části i s upínací částí s kolíky

Délka zdvihu (mm)	20
Dust port	ano
EAN kód	4892210149602
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa) (dB(A))	61.5
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa) (dB(A))	74.0
Hmotnost (kg)	12
Max. hloubka řezání (mm)	52
Maximální kapacita řezu [mm]	405
Napětí	125W
Napětí	125W
Obj. č.	5133002860
Počet otáček (ot./min)	550-1700
Průměr kotouče (mm)	127
Standardní vybavení	kotouč, imbusový klíč, svorka bez čepele
Typ kotouče	lupínkový