

680W Příklepová vrtačka RPD680-K

RYOBI



- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro snadné vrtání
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Jednoobjímkové sklíčidlo, aretace hřídele

Dodávaný v	kufr
EAN kód	4892210125934
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa) (dB(A))	96.0
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa) (dB(A))	107.0
Hladina akustického výkonu měřená - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu měřená (dB(A))	107
Hmotnost (kg)	1.7
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. počet úderů (ú./min)	0-51,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16
Napětí	680 W
Napětí	680 W
Obj. č.	5133002016
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-3,000
Standardní vybavení	přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz
Typ sklíčidla	rychloupínací
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při šroubování (m/s ²)	1.0
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s ²)	15.6

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.