

PRO 12v

- ✓ Kompaktní příklepová vrtačka je dlouhá jen 192mm
- ✓ Výkonný točivý moment až 40Nm (4.0Ah) pro všechny aplikace řízení
- ✓ FIXTEC aretace hřídele a 10mm rychlosklíčidlo
- ✓ Zrychlostní převodovka pro širokou řadu aplikací
- ✓ Převodovka i převody ze slitiny hořčíku pro lepší životnost
- ✓ Vestavěný ukazatel stavu nabití a spona na opasek
- ✓ Třístupňový přepínač režimu - usnadňuje použití mezi funkcemi



Dodávaný v	taška
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (L _{pa})(dB(A))	89
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (L _{wa})(dB(A))	100
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1,2
Kapacita aku (Ah)	2,0
Kapacita sklíčidla (mm)	10
LED	ano
Max. moment (Nm)	40
Max. počet úderů (ú./min)	22.500
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	20
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	10
Nabíječka	40 min
Napětí (V)	12
Nastavení rychlosti	2
Palivoměr	ano
Počet dostupných akumulátorů	2
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400 / 0 - 1500
Typ aku	Li-ion
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s ²)	1,5
Vibrace při šroubování (m/s ²)	0,8
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s ²)	1,5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s ²)	15,4

