

## CARLINE GARDEN HLP 22

### HYDRAULICKÝ OLEJ PRO ŠTÍPAČKY DŘEVA

#### **Popis:**

Vysoce kvalitní hydraulický olej speciálně určený pro štípačky dřeva a ostatní zahradní, lesní dílenská a zemědělská zařízení, kde je doporučen hydraulický olej ISO VG 22. Jsou vhodné pro vysokotlaké mechanismy pracující celoročně v nechráněném prostředí. Obsahují účinné přísady proti oxidaci, korozi, opotřebením a pění, dále přísady k zlepšení nízkoteplotních vlastností a viskozitně teplotní závislosti.

#### **Použití**

Je určen především pro hydrostatické hydraulické mechanismy, zejména vysokotlaké, vybavené hydrogenerátory s vysokými požadavky na protiotěrový účinek oleje a termooxidační stálost. Je koncipován zejména pro hydrostatické systémy malé zahradní a zemědělské techniky (hydraulické štípačky dřeva, hydraulické vyklápění koše zahradních traktůrků, apod.) pracující celoročně v nechráněném prostředí.

#### **Vlastnosti a výhody**

- Účinná antikorozi ochrana
- Brání opotřebením
- Zabraňuje pění

#### **Klasifikace/specifikace**

Výkonová úroveň: DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 HM, ISO 11158-HM;

Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	865
Viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	22,1
Viskozitní index	-	105
Bod tuhnutí	°C	-35
Bod vzplanutí COC	°C	195

#### **Balení:**

Kanysty 10 L, 30l, 208l

#### **Skladování:**

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozliti produktu.

#### **Bezpečnost:**

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest. Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť