

- ✓ Výkonný 1200W motor
- ✓ 40mm vrtací kapacita do betonu
- ✓ Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- ✓ Režim měkkého kladiva snižuje úderovou energii a rychlost pro kontrolované vrtání do zdiva
- ✓ AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- ✓ Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
- ✓ Pozvolný rozběh pro přesné započítí vrtání/sekání
- ✓ Servisní signalizace včas upozorní na opotřebení uhlíků
- ✓ Indikátor připojení k síti



Dodávaný v	kufr
EAN kód	4002395198603
Energie příklepu (EPTA)(J)	8,5
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (L _{pa})(dB(A))	99
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (L _{wa})(dB(A))	110
Hmotnost (kg)	6,6
Max. průměr otvoru do betonu jádrový vrták tunelový vrták [mm]	40 / 90 / 65
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	65
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	40
Max. průměr vrtání korunky (mm)	90
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 300
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 2840
Příkon (W)	1200
Vibrace při sekání - nejistota (m/s ²)	1,9
Vibrace při sekání (m/s ²)	9
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s ²)	1,5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s ²)	13,5
Vibrační vrtání (m/s ²)	13,0
Výkon (W)	600

