

2 kg – 142 h (6 dnů)
5 kg – 357 h (15 dnů)
10 kg – 714 h (30 dnů)

P



Typ: ULE24001

Absorpční chladnička XCA-40G

Absorpční chladnička zajišťuje udržení potravin v chladném stavu při delším pobytu mimo domov, např. na rekreační chatě, v zahradním domku apod.

Chladničku je možné připojit k elektrické síti, baterii nebo LPG lahvi (2/5/10 kg) plněné propanem, butanem nebo jejich směsí.

Je vybavena ovládacím panelem pro snadné nastavení.

Připojení k el. síti: AC (střídavý proud) 230 V / 50 Hz / 75 W

Připojení k baterii: DC (stejnoseměrný proud) 12 V / 75 W

Volitelný provoz: LPG, AC 230 V, DC 12 V.

Maximální komfort pro rekreační chaty a zahradní domky.

Moderní absorpční technologie chladí tiše a nevyžaduje údržbu.

Spolehlivé chlazení i při vysokých venkovních teplotách.

- Tichý a bezudržbový provoz díky absorpční technologii.
- Vysoký chladicí výkon při velmi nízké spotřebě.
- Jednoduché ovládání
- Uchladí o 26 °C pod okolní teplotu.

Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně.

	40 l		500 x 442 x 493 mm
	17,5 kg		14 g/h



Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková lahev 5 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316M




Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316V



Ventil –
Typ: U2156UV
(pro připojení k 2 kg lahvi)

2 kg – 90 h (4 dny)
5 kg – 227 h (9 dnů)
10 kg – 450 h (19 dnů)

P



Typ: ULE22001

Absorpční chladnička XC-60A

Absorpční chladnička zajišťuje udržení potravin v chladném stavu při delším pobytu mimo domov, např. na rekreační chatě, v zahradním domku apod.

Chladničku je možné připojit k elektrické síti, baterii nebo LPG lahvi (2/5/10 kg) plněné propanem, butanem nebo jejich směsí.

Je vybavena ovládacím panelem pro snadné nastavení.

Připojení k el. síti: AC (střídavý proud) 230 V / 50 Hz / 90 W

Připojení k baterii: DC (stejnoseměrný proud) 12 V / 90 W

Volitelný provoz: LPG, AC 230 V, DC 12 V.

Maximální komfort pro rekreační chaty a zahradní domky.

Moderní absorpční technologie chladí tiše a nevyžaduje údržbu.

Spolehlivé chlazení i při vysokých venkovních teplotách.

- Tichý a bezudržbový provoz díky absorpční technologii.
- Vysoký chladicí výkon při velmi nízké spotřebě.
- Jednoduché ovládání
- Uchladí o 26 °C pod okolní teplotu.

Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně.

	53 l		468 x 485 x 705 mm
	23,5 kg		22 g/h

