

## 680W Přímočará pila RJS1050-K

# RYOBI



- Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku pro odstranění dřevěného prachu AIRFORWARDS
- Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE, 4stupňovému kyvadlovému chodu a podpoře vedení LINEASSIST
- Palcem ovládaná regulace otáček SPEEDCONTROL
- Bezpečný zámek nože SURELOCK s barevným kódováním signalizuje jeho správné upevnění
- Přesný nůž FLUSHCUT umožňuje řezání až k vodící zatahovací liště
- Vodící zatahovací lišta zvyšuje přesnost práce

Délka zdvihu (mm)	23
Dodávaný v	kufr
EAN kód	4892210128379
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa) (dB(A))	87.5
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A))	98.5
Hladina akustického výkonu měřená - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu měřená (dB(A))	98.5
Hmotnost (kg)	2.2
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	105
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	12
Napětí	680 W
Napětí	680 W
Obj. č.	5133002219
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	500-3,100
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500-3,100
Standardní vybavení	1x pilový plátek na dřevo, 1x přesný nůž, 1x odvod prachu
Vibrace při řezání desky - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace při řezání desky (m/s <sup>2</sup> )	7.8
Vibrace při řezání kovu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace při řezání kovu (m/s <sup>2</sup> )	8.8

\*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.