



CSG-7410ES

ŘEŽE BETON I KOV S LEHKOSTÍ A SILOU



ECHO®

DEPEND ON IT

VÝHODY A PŘEDNOSTI



* Řezací kotouč není v ceně

Obsah motoru (cm ³)	Hmotnost* (kg)	Výkon (kW/HP)	Objem palivové nádrže (L)	Maximální průměr kotouče (mm)	Maximální hloubka řezu (mm)	Příprava na napojení vody
73,5	10,7	3,2/4,4	0,7	350	125	Standard

* Bez řezného kotouče

< VÝKON A ODOLNOST >

- // Profesionální dvoutaktní motor o obsahu 73,5 cm³ zabezpečuje špičkový výkon vedoucí k vysoké efektivitě práce
- // Nový dvoutaktní motor bez katalyzátoru poskytuje stejnou úroveň emisí jako konvenční motory

< VHODNÝ DO SILNĚ PRAŠNÉHO PROSTŘEDÍ >

- // Čtyřstupňový filtrační systém zabezpečuje ochranu motoru od možného poškození prachovými částicemi
- // Zabezpečený start proti zpětným rázům. Ochrana pružinu a startovací šňůru od přetřetí

- // Příprava pro mokré řezání ve standardní výbavě

< UŽIVATELKÝ KOMFORT >

- // Stop vypínač pro rychlý a jednoduchý restart motoru
- // Effortless start a dekompresní ventil pro usnadnění startování
- // Průhledná palivová nádrž



Specifikace, popis a ilustrační materiály jsou aktuální v době publikování, ale mohou být bez upozornění změněny.

ECHO®

DEPEND ON IT