

- ✓ Výkonný 1010W motor
- ✓ 28mm vrtací kapacita do betonu
- ✓ Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- ✓ Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje vrtání/sekání v citlivých materiálech
- ✓ FIXTEC rychlá výměna sklíčidla
- ✓ Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
- ✓ Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- ✓ Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- ✓ Měkká rukojeť pro komfortní práci
- ✓ Ochrana před přetížením



Dodávaný v	kufr
EAN kód	4002395194377
Energie příklepu (EPTA)(J)	2,8
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (L <sub>pa</sub> )(dB(A))	92
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (L <sub>wa</sub> )(dB(A))	103
Hmotnost (kg)	2,8
Max. průměr otvoru do oceli   betonu [mm]	30 / 13 / 28
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	28
Max. průměr vrtání korunky (mm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 5000
Příkon (W)	1010
Vibrace při sekání - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Vibrace při sekání (m/s <sup>2</sup> )	13,5
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s <sup>2</sup> )	15,4
Vibrační vrtání (m/s <sup>2</sup> )	15,4
Výkon (W)	505

