

Technické údaje

| Model | CS-2511WES | | |
|---|---|--|--|
| Vnější rozměry: Délka × šířka × výška | mm | 400× 213× 210 | |
| Hmotnost: Pila bez vodící lišty a řetězu, prázdné nádržky | kg | 2,6 | |
| Objem: Palivová nádržka Nádržka na mazací olej řetězu Palivo (poměr směsi) Olej (řetězový olej) | ml ml | 190 140 Benzín běžného typu. Je doporučeno používat bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte palivo obsahující metylalkohol nebo více než 10 % etylalkoholu. 50 : 1 (2 %) pro doporučený olej standardu ISO-L-EGD (ISO/CD13738), JASO FC, stupeň FD a ECHO. Speciální řetězový olej nebo motorový olej | |
| Vodící lišta: | | Řezací konec lišty | |
| Řezná délka: Všechny specifikované použitelné délky vodící lišty | mm | 200, 250, 300 | 200, 250 |
| Řetěz: Specifikovaná rozteč Specifikovaná tloušťka (tloušťka hnacích článků) Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu Rychlost řetězu při maximálních otáčkách motoru Mazání | mm mm cm mm m/s | 6,35 (1/4 in) 1,27 (0,050 in) 20, 25, 30 (ECHO) 1,27 (0,050 in) Oregon 25AP, 25A 21,5 | 6,35 (1/4 in) 1,09 (0,043 in) 20, 25 (ECHO) 1,09 (0,043 in) SUGIHARA A4S 21,5 |
| Řetězové kolo: Specifikovaný počet zubů | | 8 | 8 |
| Motor: Typ Karburačtor Magnet Zapalovací svíčka Startér Výkonová převodovka Objem motoru Maximální výkon brzdy hřídele (ISO 7293) Doporučené maximální otáčky s řezným nářadím Doporučené volnoběžné otáčky | ml (cm ³) kW ot./min ot./min | Vzduchem chlazený 2tákní jednoválcový Membránový typ Setrvačnickové magneto, systém CDI NGK CMR7H-10 Šňůrový startér „ES“ START (Viz strana 2) Automatická odstředivá spojka 25,0 1,1 12700 3200 (3100 – 3300) | |
| Úroveň akustického tlaku: (ISO 22868) L_{pAeq} = Nejistota K_{pA} = Úroveň akustického výkonu: (ISO 22868) $L_{WAFI+Ra}$ = Nejistota K_{WA} = | dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) | 99,2 1,5 109,9 1,0 | |
| Vibrace: (ISO 22867) Ekvivalentní hodnoty $a_{hv, eq}$ Přední rukojeť / zadní rukojeť Nejistota K = | m/s ² m/s ² | 4,5 / 4,6 1,3 | |
| Další zařízení: | | Kryt přední rukojeti, kryt zadní rukojeti, pojistka ovladače škrtkové klapky, zachycovač řetězu, brzda řetězu, antivibrační zařízení, sítko na zachytávání jisker, doraz s hroty | |