

PRO 18v

- ✓ Bezuhlíkový motor PROFLUX™ pro větší výkon a delší dobu chodu v menším nářadí
- ✓ Odnímatelné 13mm ráčnové sklíčidlo pro nejtěžší aplikace
- ✓ 75Nm s 4.0Ah akumulátorem pro maximální krouticí moment dodávající plný výkon
- ✓ 2 rychlosti 0-550ot./min. a 0-2100ot./min.
- ✓ Dlouhá pouze 151mm bez sklíčidla a se sklíčidlem 193mm
- ✓ ¼" šestihranné uchycení pod sklíčidlem, 25mm šroubovací bit může zůstat v uchycení při montáži sklíčidla
- ✓ Mimoosý (offset) a pravouhly nástavec se prodávají jako příslušenství



Dodávaný v	kufr
Hladina akustického výkonu měřená - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu měřená (dB(A))	95,5
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Kapacita aku (Ah)	5.0
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5-13
LED	ano
Max. moment (Nm)	75
Max. počet úderů (ú./min)	7.150 / 27.300
Max. průměr otvoru do dřeva oceli zdiva betonu [mm]	45/13/14
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	45
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	14
Nabíječka	90 min
Napětí (V)	18
Nastavení rychlosti	2
Palivoměr	ano
Počet dostupných akumulátorů	2
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-2100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-550 / 0-2100
Typ aku	Li-ion

