

### PRO 18v BRUSHLESS

- ✓ Kladivo SDS+, tvaru „L“, je ideální pro vrtání do betonu až do průměru 26mm
- ✓ Energie úderu 2.5 J podává velký výkon
- ✓ 4 režimy pro všestranné použití (řezim vrtání s kladivem, režim rotačního vrtání, režim kladiva, režim ručního nastavení sekáče)
- ✓ Dvojitá zadní rukojeť dává vzniknout systému tlumení vibrací. Výrazné snížení vibrací při držení nářadí pro snížení únavy uživatele
- ✓ Energie nárazu 2.5J poskytuje vysoký výkon pro vrtání, sekání a lehké demoliční práce
- ✓ Bezuhlíkový motor PROFLUX™ pro lepší účinnost
- ✓ Krokevní hák pro montáž nářadí, když se nepoužívá



Dodávaný v	kufr
EAN kód	4058546417109
Energie příklepu (EPTA)(J)	2,5
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (L <sub>pa</sub> )(dB(A))	92
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (L <sub>wa</sub> )(dB(A))	103
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3,66 (L1850SHD)
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3,3 (L1850SHD)
Kapacita aku (Ah)	5,0
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26
Nabíječka	70 min
Napětí (V)	18V
Počet dostupných akumulátorů	2
Počet dostupných akumulátorů	2 x 5,0Ah
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1500
Počet příklepů při zatížení (př./min)	5000
Typ aku	Li-ion
Vibrace při sekání - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Vibrace při sekání (m/s <sup>2</sup> )	17,5
Vibrace při vrtání - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Vibrační vrtání (m/s <sup>2</sup> )	18,3