

Výrobok: Hydraulický zatvárač dverí

---

**VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH DECLARATION OF  
PERFORMANCE  
No. ST1600027**

---

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

**B5023BW**

2. Typ, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa čl. 11 ods. 4:

**5000 séria zatvárač, protipožiarny**

3. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu:

Dverné zatvárače sú hlavne používané v komerčných a verejných budovách ale, tiež sa môžu využiť okolo domu kde okolnosti dovoľia ich použitie. **Sú vhodné tiež pre protipožiarné a dymové oddelené časti budov alebo pre núdzové východy**

4. Meno výrobcu ako je požadované v článku 11(5):

**ZHEJIANG AIBO DOOR HARDWARE CO., LTD  
GAOGANG INDUSTRY AREA QINGTIAN  
ECONOMY DEPT ZHEJIANG 329903, CHINA**

5. Názov dovozcu a distribútora ktorý pokrýva úlohy špecifikované v článku 12(2):

**SLOVAKIA TREND EXPORT IMPORT S.R.O  
MICHALOVSKA 87/1414, 07301 SOBRANCE, SLOVAK REPUBLIC**

6. System posudzovania a overovania stálosti vlastností CPR, Annex V

**System 1**

7. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa posudzovania konštrukcie produktu sú posudzované nasledovné normy::

**EN 1154:1996/EN 154:1996/A1:2002**

8. Európsky technický štandard (certifikát)

**Intertek Testing & Certification Ltd, Cleeve Road, Surrey, Great Britain, Notified body 0359  
Certifikat č. 0359-CPR-000351**

TABUĽKA č. 1 Popis výrobku

Model	Kontrola dovierania	Zastavenie dverí	Opozdenie zatvorenia	Maximálny otvárací uhol
B5023BW	ANO	ANO	NIE	180°

Pozn: Štandardná inštalácia

Podporné certifikačné protokoly pre tento model sú nasledovné:

TABUĽKA č. 2 Mechanické testovacie protokoly a klasifikácia produktu:

Testovací protokol	Testovaný model:	Klasifikácia produktu
140224042 GZU-001	B5023BW	4   8   3   1   1   3

TABUĽKA č. 3 Protipožiarneho protokolu:

Model	Kontrola dovierania	Zastavenie dverí	Opozdenie zatvorenia	
			E - integrita	I - Izolácia
150420010SHF-BP-1R1	B902-4BW	EN 1634-1: 2014	74	74
Modelové čísla pridelené k výrobku s rovnakými vlastnosťami			B5023BW	

TABUĽKA č. 4 EN 1154 Príloha ZA:

Produkt:	Kontrolované zatváracie zariadenia, ako je požadované v norme	
Zamýšľané použitie:	Požiarne a dymové oddeľujúce dvere (pre dosiahnutie samozatvorenia týchto typov dverí) - štandardná inštalácia	
Požiadavka/vlastnosť:	Klauzula normy	Výsledok testovania
Samozatváranie	Všeobecné (5.2.1)	Stupeň 4 (zatvorenie aspoň od uhla 180°)
	Zatvárací moment (5.2.3)	Stupeň sily 3
	Otvárací moment (5.2.4)	Stupeň sily 3
	Účinnosť (5.2.5)	> 55% (Stupeň sily 3)
	Zatvárací čas (5.2.6)	+
	Uhol otvárania (5.2.7)	
	Správanie pri preťažení (5.2.8)	
	Rozsah prevádzk. teplôt (5.2.9)	
	Únik tekutiny (5.2.10)	
	Poškodenie (5.2.11)	
	Kontrola dovierania (5.2.12)	
	Zastavenie na pozícii (5.2.13)	
	Pozdržanie zatvárania (5.2.14)	nemá
	Nastaviteľná sila zatvorenia(5.2.15)	nemá
	Pozícia 0 (5.2.16)	nemá
	Vhodnosť pre požiarne a dymové dvere	Stupeň 1, vhodné pre požiarne a dymové dvere
Odolnosť samozatvárania	Odolnosť (5.2.2)	500 000 testovaných cyklov
	Korózna odolnosť (5.2.2., 5.2.17.1, 5.2.17.2)	Stupeň 3, neutrálny soľný roztok na 96 hodín
Nebezpečné substancie	Pozri klauzulu ZA.3	Nezistená prítomnosť žiadnych nebezpečných látok

Sobrance 1.6.2015

Ing. Slavomír Čižmár  
Obchodný riaditeľ
