

# 18V Akumulátorová příklepová vrtačka R18PD3-0

# RYOBI

18V ONE+



18V ONE+ 3 LETA ZÁRUKA

- Akumulátorová příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu
- LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost
- Pro dosažení nejlepšího výkonu a ergonomie doporučujeme použít baterii 2.5Ah Lithium+, která může našroubovat až 745 šroubů 4x32mm na jedno nabití

Dodávaný v	Karton
EAN kód	4892210149145
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	85.6
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa) (dB(A))	96.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.3
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Kapacita aku (Ah)	-
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. moment (Nm)	50
Max. počet úderů (ú./min)	6500 / 23400
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Nabíjecí doba (min)	-
Napětí	18 V
Napětí	18 V
Nastavení momentu	24
Obj. č.	5133002888
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-1800
Standardní vybavení	oboustranný šroubovací bit
Typ aku	typ akumulátoru není specifikován
Včetně nabíječky	Ne
Vibrace při šroubování (m/s <sup>2</sup> )	0.7
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5

\*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.