

### PRO 12v

- ✓ Vyjímatelné sklíčidlo umožňuje uživateli ponechat v úchytu 25mm šroubovací bit, když je nainstalováno sklíčidlo
- ✓ Výjimečně kompaktní přiklepová vrtačka, dlouhá se sklíčidlem 192mm/155mm bez sklíčidla
- ✓ Spona na opasek pro jednoduchý přenos
- ✓ Vestavěný ukazatel stavu nabití
- ✓ Vysoký točivý moment - 40 Nm pro širokou škálu aplikací
- ✓ Mimoosý (offset) a pravoúhlý nástavec se prodávají jako příslušenství
- ✓ Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí



Dodávaný v	taška
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (L <sub>pa</sub> )(dB(A))	69
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (L <sub>wa</sub> )(dB(A))	80
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1,2
Kapacita aku (Ah)	2,0
Kapacita sklíčidla (mm)	10
LED	ano
Max. moment (Nm)	32
Max. průměr otvoru do dřeva   oceli [mm]	20 / 10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	20
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Nabíječka	40 min
Napětí (V)	12
Palivoměr	ano
Počet dostupných akumulátorů	2
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400 / 0 - 1500
Typ aku	Li-ion
Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Vibrace při vrtání do kovu (m/s <sup>2</sup> )	1,1
Vibration screw driving without impact [m/s <sup>2</sup> ]	0,6
Vibration screw driving without impact uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1,5