

SPECIFIKACE

MODEL	CS-2511TES		
Vnější rozměry: délka x šířka x výška	mm	243 x 205 x 196	
Hmotnost: Pila bez vodící lišty a řetězu, nádrž prázdná	kg	2,3	
Objem: Palivová nádrž Nádrž na olej na mazání řetězu Palivo (poměr směsi) Olej (řetězový olej)	ml ml	190 140 Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metylalkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Doporučená směs: 50 : 1 (2%) pro normu oleje ISO-L-EDG (ISO/CD13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. Speciální řetězový nebo motorový olej.	
Vodící lišta:		Vodící lišta s řetězkou	Vodící lišta s velmi malým rádiusem lišty - Carving
Řezná délka: Všechny specifikované řezné délky vodící lišty	mm	200, 250, 300	200, 250
Řetěz: Rozteč Tloušťka unášecích článků Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu Rychlost řetězu při max. rychlosti pily Mazání	mm mm cm mm m/s	9,53 (3/8 palce) 1,27 (0,050 palce) 20, 25, 30 (ECHO) 1,27 (0,050 palce) Carlton N1C-BL Oregon 91PX 24,2 Regulovatelné automatické	6,35 (1/4 palce) 1,27 (0,050 palce) 20, 25 (ECHO) 1,27 (0,050 palce) Oregon 25AP 21,5 olejové čerpadlo
Řetězka: Specifikovaný počet zubů		6	8
Motor: Typ Karburačtor Magneto Zapalovací svíčka Startér Přenos energie Zdvihový objem motoru Maximální výkon brzdy podle ISO 7293 Doporučená maximální rychlost s řeznými nástroji Doporučené otáčky chodu naprázdno	ml (cm ³) kW r/min r/min	Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor Membránový Setrvačnick magnet, CDI systém NGK CMR7H Startovací šňůra "ES START" (viz strana 2) Automatická odstředivá spojka 25,0 1,1 12700 3200 (2800-3600)	
Akustický tlak: (ISO 22868) L _{pAeq} = Odchylka	dB(A) dB(A)	99,6 1,5	
Zaručená hladina akustického výkonu: (2000/14/EC)L _{WAav} =	dB(A)	112	
Vibrace: (ISO 22867) Deklarované hodnoty a _{hveq} Přední rukojeť Zadní rukojeť Odchylka	m/s ² m/s ² m/s ²	3,5 4 1,3	
Další součástky:		Přední chránič ruky, pojistka páčky plynu, zachycovač řetězu, brzda řetězu, anti-vibrační prvek, síťka lapače jisker	
Na přání		Zubová opěrka	