

Informace pro uživatele

EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006

CS

OOP KATEGORIE II

V souladu s požadavky Nařízení (EU) 2016/425.





Přečtěte si pozorně návod k použití

Výrobek: Ochranná rukavice proti mechanickým rizikům a rizikům chladu.

Vzor:	„ZARO WINTER“	Kód:	3700 012 250 00	Velikost:	11
Materiál:	Bavlněný úplet, celomáčený v PVC, s pěnovou izolační vložkou a teplou flanelovou podšívkou				

Určení: Slouží jako ochrana rukou proti znečištění a ochrana v pracovním prostředí při práci s mechanickým ohrožením i v chladném prostředí. (mrazírny, chladiřský průmysl, rybářství, sběr odpadů, úklidové práce, vodovody a kanalizace, zemědělství apod.). Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Rukavice používejte na čisté a suché ruce.

Tyto úrovně tříd jsou získány z provedených testů dle podmínek stanovených v platných tady uvedených normách. Třídy provedení jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek, které se nemusí nutně vztahovat ke skutečným podmínkám na pracovišti. (Čím vyšší číslo, tím vyšší faktor ochrany).					
EN 388	A (0-4)	Odolnost proti oděru	třída provedení 3	 A.B.C.D.E.F.	Ochrana platí pouze v oblasti dlaně a proti zde uvedeným rizikům. Proti jiným rizikům a třídám je nepoužívejte. Tyto výsledky jsou pouze třídy provedení nikoliv úrovně (třídy) ochrany. U rukavic se dvěma nebo více vrstvami nevyjadřuje nutné vlastnosti vnější vrstvy. Úrovně tříd provedení jsou platné pouze pro nové, neprané a nečištěné rukavice. Systém stanovení velikosti ruky je založen na obvodu a délce ruky, jak je definováno v příloze B, tabulce B1, EN ISO 21420.
	B (0-5)	Odolnost proti řezu (Coupe test)	třída provedení 1		
	C (0-4)	Odolnost proti dalšímu trhání	třída provedení 2		
	D (0-4)	Odolnost proti propíchnutí	třída provedení 1		
	E (A-F)	Odolnost proti řezu (TDM)	třída provedení X		
	F(P/X nebo nic)	Ochrana proti nárazům	třída provedení X		
EN 511	a (0-4)	Odolnost proti konvekčnímu chladu	třída provedení X	 a.b.c	
	b (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu chladu	třída provedení 1		
	c (0 nebo 1)	Propustnost vody	třída provedení X		
EN ISO 21420 - ochranné rukavice (všeobecné požadavky)					
	(1-5)	Úchopová schopnost	třída provedení 5		
„X“ = rukavice nebyla podrobena této zkoušce.					

Upozornění: Je nutné, aby uživatel provedl prohlídku rukavic před a po jeho použití za účelem ověření požadované kvality. Nepoužívejte poškozené rukavice. Nepoužívejte pro manipulaci s ostrými předměty, toxickými chemikáliemi nebo mastnými předměty. Materiál rukavic je poškozován petrolejem, minerálními oleji, tuky a organickými rozpouštědly. Tato rukavice neposkytuje ochranu při teplotě pod - 30 °C. Tato rukavice poskytuje ochranu kontaktu se studenými předměty po omezenou dobu. Rukavice může při promáčení ztratit své izolační vlastnosti. Tyto rukavice nesmí být používány tam, kde existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů. Kvůli otupování čepole při zkoušce odolnosti proti řezu (B) jsou výsledky zkoušek řezu pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (E) je výsledkem referenčního provedení. Rukavice splňují požadavky na odolnost proti propíchnutí, nejsou ale vhodné pro ochranu před tenkými, ostrými předměty, jako jsou například injekční jehly. Uvedené skutečnosti mohou uživateli přispět k racionálnímu použití tohoto typu pracovních rukavic. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby posoudil, zda výrobky využívá za vhodných podmínek.







Údržba, životnost: Po použití se ujistěte, že jsou z rukavic odstraněny veškeré znečišťující látky. Prodlouží to jejich životnost. Jedná se o rukavice pro krátkodobé použití. Zvlhlé rukavice sušte dále od tepelných zdrojů při pokojové teplotě. Zákaz praní rukavic, případnou nečistotu utřete vlhkým hadříkem, popřípadě vykartáčujte jemným kartáčkem. Nečistěte chemicky, nebělte, nesaňte v bubnové sušičce, nežehejte. Prodřeně, propálené, silně znečištěné, nebo ztvrdlé páry vyměňte za nové. Neručíme za možné snížení ochranné funkce způsobené chybou péčí. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 3 roky.

Skladování, přeprava: V čistém, suchém a odvětrávaném prostředí při pokojové teplotě, bez kontaminace vlhkem, nečistotami, plísněmi, popř. dalšími činiteli snižujícími úroveň ochrany. Nevystavovat delšímu působení slunečního záření. Skladujte a přepravujte v originál uzavřeném balení. **Příslušenství:** výrobek je dodáván bez příslušenství.

Nebezpečné příměsi: Tento výrobek neobsahuje žádné látky, o kterých je známé nebo u kterých je podezření, že mají nepříznivý vliv na hygienu nebo zdraví uživatele. Přesto materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. Při podráždění kůže nebo alergické reakci rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte lékaře.

Likvidace: použité rukavice likvidujte v souladu s předpisy pro likvidaci daného druhu znečištění a s nařízením místních úřadů. Nepoužité rukavice je možné likvidovat s domovním odpadem.

Oznámená osoba, která provádí posouzení shody: Notified Body No. 0075, CTC-Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. **Prohlášení o shodě** naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobců v liště „Dokumenty pro stažení“.

Značení (vzorové) – popis:					
ZARO WINTER	Typ rukavic			Upozornění na nutnost číst návod k použití	
11	Velikost	„A“		Identifikace výroby	
EN388 	EN511 	Piktogram a číslo normy, které tento výrobek vyhovuje.		Identifikace výrobce	
3121X	X1X	Třídy provedení	 XX/XXXX  XX/XXXX	Měsíc a rok výroby Spotřebujte do data (měsíc/rok)	
CE	Značka shody	ZA/XXXX/XXX CAT II		Šarže – značka/rok výroby/číslo zakázky Kategorie	

V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Česká republika.