

18V Akumulátorová přiklepová vrtačka (2x2.0Ah) R18PD2-220S

RYOBI

18V ONE+



18V ONE+ 3 LÉTA ZÁRUKA

- Akumulátorová přiklepová vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatlukací funkci
- Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
- LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost

Dodávaný v	taška
EAN kód	4892210178824
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	88.0
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A))	99.0
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.0
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Kapacita aku (Ah)	2.0
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Max. moment (Nm)	40
Max. počet úderů (ú./min)	6400 / 21600
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	10
Nabíjecí doba (min)	60
Napětí	18V
Napětí	18V
Nastavení momentu	24
Obj. č.	5133004459
Počet dostupných akumulátorů	2
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-400 / 0-1350
Standardní vybavení	šroubovací oboustranný bit
Typ aku	Li-ion
Včetně nabíječky	ano
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s ²)	13.4
Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při vrtání do kovu (m/s ²)	2.5

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.