

- ✓ Výkonný 750W motor
- ✓ 30mm vrtací kapacita do betonu
- ✓ Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- ✓ Režim měkkého kladiva snižuje úderovou energii a rychlost pro kontrolované vrtání do zdiva
- ✓ FIXTEC rychlá výměna sklíčidla
- ✓ AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- ✓ Bezpečnostní spojka pro uživatelskou ochranu
- ✓ Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu



Dodávaný v	kufr
EAN kód	4002395198337
Energie příklepu (EPTA)(J)	3,4
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (L _{pa})(dB(A))	95
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (L _{wa})(dB(A))	106
Hmotnost (kg)	3,6
Max. průměr otvoru do oceli betonu [mm]	40 / 16 / 30
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	30
Max. průměr vrtání korunky (mm)	82
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 970
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4200
Příkon (W)	750
Vibrace při sekání - nejistota (m/s ²)	1,7
Vibrace při sekání (m/s ²)	15
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s ²)	1,5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s ²)	19
Vibrační vrtání (m/s ²)	20,0
Výkon (W)	375